

Disco PFERD POLYFAN PFC y SGP-POWER



DISCO POLYFAN PSF.

Herramienta universal para trabajos de lijado exigentes. Arranque agresivo y buena duración.

DISCO POLYFAN SG-POWER.

Herramienta especial muy resistente y agresiva para trabajos de canteado y desbarbado que requieran el máximo arranque de virutas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

SAP	Descripción	Ejecución	Dimensiones (DxTxH mm)	Max. R.P.M	Clase de Grano	Tamaño de Grano	Para Metales Inoxidables
2433	PFC 115 Z 120 PSF/22,2	Cónica	115 x 14,0 x 22,23	13300	Corindón de Circonio	120 Mesh	SI
2430	PFC 115 Z 40 PSF/22,23	Cónica	115 x 14,0 x 22,23	13300	Corindón de Circonio	40 Mesh	SI
2431	PFC 115 Z 60 PSF/22,23	Cónica	115 x 14,0 x 22,23	13300	Corindón de Circonio	60 Mesh	SI
2432	PFC 115 Z 80 PSF/22,23	Cónica	115 x 14,0 x 22,23	13300	Corindón de Circonio	80 Mesh	SI
2437	PFC 180 Z 120 PSF/22,2	Cónica	180 x 14,0 x 22,23	8500	Corindón de Circonio	120 Mesh	SI
2434	PFC 180 Z 40 PSF/22,23	Cónica	180 x 14,0 x 22,23	8500	Corindón de Circonio	40 Mesh	SI
2435	PFC 180 Z 60 PSF/22,23	Cónica	180 x 14,0 x 22,23	8500	Corindón de Circonio	60 Mesh	SI
2436	PFC 180 Z 80 PSF/22,23	Cónica	180 x 14,0 x 22,23	8500	Corindón de Circonio	80 Mesh	SI
103261	PFC 115 Z 40 SGP-POWER/22,23	Cónica	115 x 14,0 x 22,23	13300	Corindón de Circonio	40 Mesh	SI
103263	PFC 115 Z 60 SGP-POWER/22,23	Cónica	115 x 14,0 x 22,23	13300	Corindón de Circonio	60 Mesh	SI