

Disco de Corte PFERD PSF y PSF INOX



DISCO PSF.

Los discos de corte de PFERD garantizan óptimos resultados de corte. Dependiendo del material a trabajar y del tipo de máquina, hay disponibles tres líneas de productos con distintas características de rendimiento.

DISCO PSF INOX.

Herramienta universal en dureza P-INOX, adecuada para corte en frío con amoladoras angulares de cualquier potencia. Ejecución PFERD para corte en frío con gran rendimiento en arranque de virutas y buena duración.

CERTIFICACIÓN.

- OSA (Organización de Seguridad para los Abrasivos)

- ISO 9001-14001.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

SAP	Descripción	Forma de Disco	Dimensiones (D x B x D)	Max. R.P.M	Clase de Grano	Tamaño de Grano	Grado de Dureza	Para Metales Inoxidables
2397	EH 115-2,4 A46 P PSF	Disco con Embutición Central	115 x 2,4 x 22,23	13300	Corindón	46 Mesh	P (Blando)	NO
2402	EH 178-3,0 A24 P PSF	Disco con Embutición Central	178 x 3,0 x 22,23	8600	Corindón	46 Mesh	P (Blando)	NO
2410	EH 230-3,0 A24 P PSF	Disco con Embutición Central	230 x 3,0 x 22,23	6600	Corindón	46 Mesh	P (Blando)	NO
46391	EHT 115-1,0 A60 P PSF-INOX	Disco Plano	115 x 1,0 x 22,23	13300	Corindón	60 Mesh	P (Blando)	SI
46418	EHT 178-1,6 A46 P PSF-INOX	Disco Plano	178 x 1,6 x 22,23	8600	Corindón	46 Mesh	P (Blando)	SI
101162	EHT 230-1,9 A46 P PSF-INOX	Disco Plano	230 x 1,9 x 22,23	6600	Corindón	46 Mesh	P (Blando)	SI