

FLEX FEED 74-HT / MIG / ALAMBRE TUBULAR ARCO SUMERGIDO (en mano) / DESBASTE

“ALIMENTADOR SEMIAUTOMATICO”

El Flex Feed 74 HT (Alto Torque) es un alimentador industrial semiautomático de alambre de uso rudo para fabricación general y estructural. El alimentador de alambre Flex Feed está diseñado para adaptarse a cada aplicación.

CARACTERISTICAS

- Simple - Interfaz de usuario digital y básica facilita la configuración al operador
- Resistente - Aislamiento mejorado y mayor protección contra la intemperie.
- Los puntos de conexión robustos permiten la operación confiable en condiciones difíciles.
- Modular - El ser modular permite configuraciones personalizadas.

QUE INCLUYE

- Los modelos Bench del Flex Feed 74 HT incluyen un cable de control de 10 pies
- Todos los modelos incluyen un adaptador estándar #4 para pistola
- Los modelos con el pedestal para carrete de alambre de uso rudo incluyen un gancho de elevación.
- Los modelos sin pedestal para carrete de alambre incluyen un buje de ingreso K3929-1 de desconexión rápida.



SAP 32637

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación Poder	Salida Capacidad Corriente/Ciclo de trabajo	Tamaño de alambre Rango in. (mm)	Alambre Alimentación Velocidad	Dimensiones AlxAnxL mm	Peso kg
15-110 VDC	600 A/60% (impulsor de alambre únicamente) 600 A/30% (perno de ranurado)	Sólido .025-3/32 (0,6-2,4) Con núcleo: .035-.120 (0,9-3,0)	50-700 (1,3-19,0)	338 x 394 x 599	16,3