

Fuente de Poder INVERTEC 160SX

“Rendimiento Profesional”

La Invertec 160SX está construída para ser resistente y robusta en una mano y portátil en la otra siendo ligera y fácil de manejar en una amplia variedad de aplicaciones, ideal para el mantenimiento industrial profesional, talleres y donde el trabajo lo requiera.

PROCESOS

ELECTRODO REVESTIDO / TIG

VENTAJAS

-Portátil Ligero y manejable, los cables de extensión de red pueden ser utilizados hasta 100m (conexión adecuada), también para usar con generador.

- Diseño robusto, uso industrial Protección (IP23), placa de circuito impreso encapsulada y una óptima refrigeración que reduce la contaminación y alarga la vida del equipo en condiciones medioambientales severas .

- Experiencia excelente en soldadura buen cebado, con un arco suave y estable, modos soft (suave) y crisp (agresivo), fuerza de arco autoadaptable y óptima elección de soldadura con cualquier tipo de electrodo.

- Capacidad para celulósico Adecuado para soldadura en tubería con diámetro pequeño.

- Tensión de entrada Apropiado para 220V monofásico.

- Garantía de 3 años.



SAP 101830

INCLUYE

- 3m de cable de conexión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Entrada Voltaje / Fase / Hertz	Ciclo de Trabajo Corriente / Voltage / Ciclo de trabajo	Corriente de Entrada	Rango Corriente	Dimensiones Alto x Ancho x Largo (mm)	Peso (kg)
220V/1/50	160A/15% 100A/100%	16V	5-160A	224 x 148 x 385	9