

Fuente de Poder **INVERTEC V155 S**

“Portátil, Profesional y Robusta”

La Invertec V155-S ofrece mucho más de lo que el soldador espera con un equipo de este tamaño. Con un peso de 6,8kg(15lbs) la Invertec es una excelente maquina de peso ligero. Tiene la fuerza de un equipo profesional que se puede llevar a lugares de trabajo más exigentes. Cuenta con conexión a 220V y puede operar desde un generador portátil permitiendonos alejar en un largo de 20m del punto de conexión.

VENTAJAS

- Dos modo de soldadura, Suave y Agresivo proporciona las características de arco correcto para diferentes tipos de electrodo.
- Fan-As-Needed (F.A.N.) ventilador solo cuando es requerido, reduce el ruido y polvo en el interior.
- Fuerza de arco auto-adaptada, reduce la posibilidad de que el electrodo se pegue en el charco de soldadura o el incremento de la salpicadura, sin poner en peligro la estabilidad de arco.
- Hot Start - Inicio caliente automático, aumenta la corriente durante el arranque para un encendido del arco mas fácil.
- Touch Start TIG - permite establecer un arco de soldadura TIG sin el inicio de Alta Frecuencia.
- Garantía de 3 años.

INCLUYE

- Porta Electrodo, cable y conector Twist Mate.
- Cable y pinza de trabajo y conector Twist Mate.
- Correa para el hombro completamente ajustable.
- Cable de conexión 220V, 2m(6,6ft).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Entrada Voltaje / Fase / Hertz	Ciclo de Trabajo Corriente / Voltage / Ciclo de trabajo	Corriente de Entrada	Rango Corriente	Dimensiones Alto x Ancho x Largo In (mm)	Peso (kg)
220V/1/50/60	100A/24.0V/100% Electrodo Revestido 145A/25.8V/30% Electrodo Revestido 100A/14.0V/100% TIG 155A/16.2V/30% TIG	21.0A 31.0A 14.1A 22.8A	5-155 Amps CD Max. OCV: 75V	11.3 x 6.2 x 15.4 (288x158x392)	6.7

PROCESOS

ELECTRODO REVESTIDO / TIG DC



SAP 52883