

## LIMPIADOR 300GR

### DESCRIPCIÓN.

SKC-S es un limpiador/removedor base solvente para realiza una limpieza previa antes de las pruebas no destructivas y elimina el exceso de penetrante superficial de un área de inspección antes de aplicar el revelador durante la inspección por líquido penetrante.

Este removedor de solvente no halogenado puede utilizarse en una amplia gama de sustratos para eliminar aceites, grasas y otros contaminantes, y deja un mínimo contenido de residuos cuando se evapora de la pieza que se prueba para cumplir con las especificaciones de bajo contenido de residuos.

### BENEFICIOS.

- **Maximizar el rango de inspecciones.**
  - Inspeccione una amplia gama de componentes sin preocupaciones.
  - Cumple con las normas AMS 2644 Clase 2, ASME BPVC y todos los requisitos aeronáuticos principales.
- **Versatilidad de aplicaciones.**
  - Utilice un solo limpiador durante todo el proceso de prueba con penetrantes.
  - Viene a granel, en aerosol, o en un kit para mayor comodidad.
- **Minimizar el riesgo de perder indicaciones.**
  - Inspeccione de forma confiable asegurandose de limpiar sólo la superficie y no el penetrante en las indicaciones.
  - Seca rápidamente sin dejar residuos evitando falsas indicaciones.



**SAP: 41143**

### ESPECIFICACIONES.

- AECL
- AMS 2644
- ASME BPVC
- ASTM E1417
- ASTM E165
- Boeing BAC 5423 PSD 6-46 o 8-4
- Boeing PS-21202
- General Electric P50YP107
- ISO 3452-2
- MIL-STD-2132
- MIL-STD-271
- NAVSEA 250-1500-1

Punto de inflamabilidad	Densidad	Corrosión	Residuo no volátil	Libre de NPE
Pruebas de penetración	6.29 lb/gal / 755 g/L	Cumple con los requisitos de AMS 2644	<50 ppm	Sí