

PENETRANTE 300GR

DESCRIPCIÓN.

SKL-SP2 es un penetrante portable removible al solvente, particularmente para operaciones de soldadura, y es pos-emulsificable para una mayor resolución de indicaciones de defectos. Produce un contraste de color rojo visible y tiene características de penetración sobresalientes. El SKL-SP2 es muy confiable para la ubicación de defectos abiertos e interrupciones superficiales y puede usarse en cerámicas no porosas y materiales similares. Se usa típicamente en soldaduras, forjas, recipientes a presión, piezas de fundición, trabajos en general realizados en metales, pruebas de filtración y en aplicaciones de plantas de energía y construcción.

El SKL-SP2 se incluye en la lista de productos calificados por la normas QPL SAE AMS 2644.

BENEFICIOS.

- Características sobresalientes de penetración.
- Color vívido de alto contraste.
- Resolución superior de defectos.
- Excelente confiabilidad .

ESPECIFICACIONES.

- AECL
- AMS 2644
- ASME
- ASTM E1417
- ASTM E165
- ISO 3452
- MIL-STD-2132
- MIL-STD-271
- NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271
- NAVSEA 250-1500-1
- QPL SAE AMS 2644



SAP: 41144

Punto de inflamación	Densidad	Viscosidad (a 100 °F/38 °C)	Sin NPE
>200 °F / 93 °C	0,85 g/cc / 7,04 lb/gal	3,80 cs	Sí