

Pistola Lincoln F-C 15FT 350A 5/64-3/32

Las pistolas de Soldadura Magnum para Alambre Tubular Auto-Protegido (FCAW-S) son resistentes y confiables, sin dejar de ser ligeras, flexibles y fáciles de manejar.

350 amperes nominales. Para utilizar diámetros de alambres de .062-3/32 pulg. (1.6-2.4 mm). Elija entre las longitudes de cable de 10 ó 15 pies (3 ó 4.5 m). Cuello de pistola de 62o.

CARACTERÍSTICAS.

- Interruptor de gatillo de pistola deservicio pesado – Para contacto eléctrico positivo y una larga vida.
- Cubierta de hule reforzado – Añade resistencia y larga vida al cable.
- Cuellos de pistola alternativos - Disponibles para pistolas selectas para realizar soldaduras con accesibilidad limitada.
- La pistola cuenta con un ciclo de trabajo del 60% - Cumple con la especificación NEMA EW3.



SAP 9401

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Modelo | Amperaje Nominal a 60 % Ciclo de Trabajo | Cable de la Pistola Longitud ft. (m) | Diámetro del Alambre | Ángulo del Tubo de la Pistola |
|--------|---|---|------------------------------|----------------------------------|
| K126-2 | 350 | 15 (4.5) | .062-3/32 pulg. (1.6-2.4 mm) | 62° |

ACCESORIOS.

| Descripción Accesorio | SAP |
|---|------------------------|
| Cuello Pistola KP1909-1 | 9539 |
| Boquilla de contacto 1,3 mm Boquilla de contacto 1,7 mm Boquilla de contacto 2,0 mm | 100161 9630 9595 |
| Protector de Rosca KP2089-1 | 9594 |