

Pistola Lincoln F-C 450AMP 7/64" 45GR

Las pistolas de Soldadura Magnum para Alambre Tubular Auto-Protegido (FCAW-S) son resistentes y confiables, sin dejar de ser ligeras, flexibles y fáciles de manejar.

450 amperes nominales. Para utilizar diámetros de alambres de 3/32-.120 pulg. (2.4-3.0 mm). Elija entre las longitudes de cable de 10 ó 15 pies (3 ó 4.5 m). Cuellos de pistola de 820 o 450.

CARACTERÍSTICAS.

- Interruptor de gatillo de pistola deservicio pesado – Para contacto eléctrico positivo y una larga vida.
- Cubierta de hule reforzado – Añade resistencia y larga vida al cable.
- Cuellos de pistola alternativos - Disponibles para pistolas selectas para realizar soldaduras con accesibilidad limitada.
- La pistola cuenta con un ciclo de trabajo del 60% - Cumple con la especificación NEMA EW3.



SAP 9399

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Amperaje Nominal a 60 % Ciclo de Trabajo	Cable de la Pistola Longitud ft. (m)	Diámetro del Alambre	Ángulo del Tubo de la Pistola
K115-8	450	15 (4.5)	7/64-.120 pulg. (1.6-2.4 mm)	45°

ACCESORIOS.

Descripción Accesorio	SAP
Cuello Pistola KP1910-1 M1510-120	9538
Boquilla de contacto 1,3 mm SAP 0000	0000
Boquilla de contacto 1,7 mm SAP 0000	0000
Boquilla de contacto 2,0 mm SAP 9598	9598
Boquilla de contacto 2,4 mm SAP 0000	0000
Boquilla de contacto 2,8 mm SAP 9600	9600
Protector de Rosca (38mm) KP2089-1	9564
Protector de Rosca (70mm) KP1965-1	9563