KÜPFER

Steelmax

Taladro De Base Magnética SM-D2X-230 V

La perforadora magnética D2X de Steelmax es una poderosa máquina de perforación para uso industrial diario. Con su motor eléctrico de alto par y 1260 vatios, el D2X es capaz de perforar orificios de 2 “(51 mm) de diámetro en material de hasta 3” (76 mm) de grosor. El D2X presenta un diseño revolucionario, y fácil de usar, con un sistema de gibra autoajustable único y semiautomático que requiere un mantenimiento mínimo durante la vida útil del taladro y produce un corte preciso del agujero. Una ranura patentada reemplazable en el extremo del eje del inducido reduce aún más los costos de mantenimiento y reparación.

Equipado con una Base de ahorro de energía electromagnética (ESB), el D2x usa solo el 50% de la potencia cuando el motor no está bajo carga, lo que aumenta drásticamente la vida útil del electroimán.

SAP: 114566

CARACTERISTICAS.

- 2 “(51 mm) de diámetro x 2” (51 mm) de profundidad de corte.
- El exclusivo sistema de gibra autoajustable prolonga la vida útil del cortador.
- Sistema de refrigeración a través del husillo con depósito integrado.
- Los circuitos Safe Magnet ™ reconocen la potencia de retención magnética.
- El potente motor de 1260W y la carcasa de metal hacen de la D2x una herramienta de producción para entornos industriales.
- La caja de cambios de 2 velocidades funciona con brocas helicoidales de 7/8 “y cortadores anulares de 2” de diámetro.
- Caja de cambios integrada con corredera.
- Protector de corte ajustable con rompevirutas incorporado.
- Ajuste de retroceso gib semiautomático.
- Base de ahorro de energía (ESB).
- Control de Adherencia de Potencia Magnética (MPAC).
- Control de forma de campo magnético (MFSC).

ESPECIFICACIONES.

Modelo	Huso	Portaherramientas	Fresa (taladro con núcleo) Ø	Broca helicoidal Ø
SM-D2X-230 V	MT2	3/4” (19 mm) Weldon	max 2” (51 mm)	max 7/8” (23 mm)

Avellanador Ø	Carrera	Profundidad máxima de corte	Voltaje	Consumo de Energía	Dimensiones de la Base Magnética	Peso
max 2” (51 mm)	6” (153 mm)	3” (76 mm)	115V/6	1300	90 x 180 x 48 mm	16.5 kg