

# Torre de iluminación LM9 G4000

## “Gran rango de iluminación”

La torre de luz de Power K Plus es un nuevo diseño, con el mástil vertical que puede ahorrar mucho espacio para un transporte y operación fácil. Está alimentada por un motor Perkins y equipada con cuatro luces LED.

### Motor

**Modelo:** D1105 Kubota  
**Velocidad (rpm):** 1500/1800  
**Características del motor:** 3 cilindros, 4 ciclos y refrigeración por agua.  
**Combustión:** Inyección Directa  
**Aspiración:** Natural

### Dimensiones

**Longitud:** 3180mm  
**Anchura:** 1430mm  
**Altura:** 1450mm  
**Altura extendida:** 9m  
**Peso bruto:** 980 kg

### Mástil y luces

**Luz:** 4\*1000W MH (Oval)  
**Flujo luminoso:** 110000 Lm / Luz  
**Secciones de mástil:** 3  
**Elevación y extensión del mástil:** Manual  
**Rotación del mástil:** Manual con pasador de bloqueo.  
**Inclinación de la luz:** Manual

### Remolque

**Suspensión y freno:** Eje de ballesta sin freno  
**Barra de remolque:** Barra recta con una rueda de apoyo  
**Pierna estabilizadora:** 4 barras extensibles con tomas  
**Rueda:** 14" llanta regular  
**Acoplador de remolque:** Acoplador bola de 2" o anillo de 3"  
**Luces traseras:** Luces traseras completas  
**Velocidad máxima de remolque:** 100 km / h (62 mph)

### Alternador

**Modelo:** LT3N-130/4 Mecc alte  
**Frecuencia(HZ):** 50 - 60  
**Tensión nominal:** 230 VAC 240/120 VAC  
**Aislamiento y protección:** Clase H & IP23



### Otras características

**Depósito de combustible:** Tanque de plástico de 170 litros  
**Horas de funcionamiento:** 120  
**Sistema de control:** Contradolador SmartGen  
**Max. contra el viento:** 20m/s (45 mph)  
**Presión acústica:** 75 dB (A) a 7 metros de distancia.  
**Max. carga en 40':** 12